

SFC4200HP

24포트 이더넷 광 스위치

24-Port Gigabit + 4-Port 10G SFP+
Managed PoE Switch



제품 특징

- UTP 24포트 + SFP 4슬롯 L2 매니지먼트 광스위치
- 웹 기반 매니지먼트
- SNMP 매니지먼트 지원
- port mirror & sFlow 지원
- IEEE802.3af/at Power Over Ethernet
- MAC/strategy/port/protocol/IP subnet VLAN 지원
- IGMP Snooping / IPv6 multicast, MLD configuration 지원
- protection against Dos attacks / ACL 지원

제품 사양

표준	
Standard	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE802.3ae, IEEE802.3af, IEEE802.3at 10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) 1000Base-T: UTP category 5e, 6 cable (maximum 100m) 1000Base-X: MMF, SMF 10GBase-X: MMF, SMF
인터페이스	
RJ45 포트	24 x 10/100/1000Mbps ports
광포트	4 x 1G/10G
LED 표시	LED indicators for monitoring power, link/activity, PoE
성능	
Back Plane	Switch Fabric 128Gbps, 16K MAC Address table, Jumbo Frame 12Kbyte
PoE	24x PoE ports compliant with 802.3at/af
동작환경	
온도범위	동작온도: 0°C ~ 45°C, 보관온도: -40°C ~ 70°C
습도	10 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을것)
입력전원	
-	220VAC, 50/60Hz, 370W
크기	
-	440(W) x 330(D) x 44.5(H)mm

SFP 정보

모델명	사양
SFP+10G-LR	10.31G, Single-mode, 10km, 1310nm, LC
SFP+10G-SR	10.31G, Multi-mode, 300m, 850nm, LC
SFP-LX20	1.25G, Single-mode, 20km, 1310nm, LC
SFP-SX	1.25G, Multi-mode, 220m, 850nm, LC