

## [사용자 안내문]

A급 기기(업무용 방송통신기기)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

### 방송 통신기기 인증 표시

기기의 명칭 (모델명)	PoE SWITCH (SFC505GHP)
인증 받은 자의 상호	솔텍인포넛㈜
인증 등록번호	R-R-Inf-SFC505GHP-V2
제조년월일	장비 라벨에 표기
제조사/제조국가	솔텍인포넛㈜ / 한국

### 1. 제품소개

SFC505GHP 제품은 10/100/1000Mbps TP 5포트 (4포트 POE + 1포트 Up-link)를 지원하는 Giga Ethernet PoE Switch 입니다.

#### 1.1 SFC505GHP 외형



## 1.2 구입시 내용물

<b>SFC505GHP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SFC505GHP – 1EA</li> <li>● AC Power Cable – 1EA</li> <li>● 사용자 설명서 – 1EA</li> </ul>
------------------	--

※ Rack Mount Bracket 별매 구매

## ■ 2. 제품운영

### 2.1 LED 동작 상태

LED	COLOR	STATUS	STATUS DESCRIPTION
POWER	Green	ON	Power On
		OFF	Power Off
Link/Act Port : 1~5	Green (10/100/1000Mbps)	On	포트 연결 상태
		Flashing	데이터 전송 상태
		Off	포트 연결 안된 상태
POE	Yellow	On	POE 정상 동작 상태
		Off	POE 연결 안된 상태 혹은 PoE Budget(60W) 초과 상태

### 2.2 19인치 Rack에 설치

본 제품에 포함된 부속품 중 Rack Mount Bracket kit을 사용하여 제품을 19인치 Rack에 고정합니다.

### 2.3 단독으로 설치

Rack을 사용하지 않고 단독으로 설치 시에는 제품의 수평을 유지시킨 상태로 안정된 위치에 놓습니다. 측면의 방열용 구멍을 막지 않도록 하며 먼지와 물등의 액체가 많은 장소나 고온 다습한 장소에 설치하지 않도록 주의 합니다.

### ■ 3. 제품규격

- IEEE 802.i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab Ethernet standards
- IEEE802.3af, IEEE802.3at PoE Standards 지원
- POE Budget 60W
- 4K MAC Address table
- IEEE802.3x flow control for Full-duplex mode and backpressure for Half-duplex mode 지원
- 9216 bytes jumbo frame packet 지원
- Auto MDI/MDI-X Ethernet 지원

사양		규격
Interface		TP 5Port 10/100/1000Mbps (Auto MDI/MDI-X)
Transfer Method		Store-and-Forward
MAC Address Table		2K
Switching Capacity		10Gbps
Packet Forwarding Rate		7.44Mpps
Jumbo Frame		9,216Byte
POE Ports(RJ45)		POE 4-Ports compliant with 802.3af/at
Power Pin Assignment		1/2(+), 3/6(-)
POE Budget		60W
LED Indicators	Per Device	Power(Green)
	Per Port	Link/Activity(Green), PoE(Yellow)
Power		Input : AC100~240V, 50/60Hz
Power Consumption		Max. 65W (220V/60Hz)
Dimensions(LxWxH)		185mm(L) x 123mm(W) x 44mm(H)
Environment		Operating Temperature: 0°C~60°C Storage Temperature: -20°C~80°C Operating Humidity: 10%~95% non-condensing

#### ■ 4. 품질보증

- 본 제품에 대한 보증기간은 1년 입니다.
- 제품의 구입처와 폐사에서 편리한 A/S를 받으실 수 있습니다.
- 수리를 의뢰 할 때는 제품에 부착된 제품번호를 확인하여 충분한 서비스를 제공 하니 손상되지 않도록 유의 바랍니다.
- 정상적으로 사용 중 수리를 요하는 경우
  - 보증기간내: 무상수리/보증기간 경과 후 : 유상 수리
- 소비자 고의 또는 과실에 의한 고장
  - 유상수리
- 천재지변, 다른 접속기기의 불량으로 인한 고장
  - 유상수리

A/S연락처 주소 : 서울시 영등포구 당산로41길 11 SK V1 CENTER 215호

솔텍인포넷(주) Tel: 070-4106-6200 Fax 02-701-6200