

RS422/RS485 시리얼 광컨버터



SFC100-485SFP

- RS-485 Serial SFP Converter
- 100Mbps SFP 1Slot+ Serial 5PIN
- 단종된 제품 칩셋 변경 후 동일한 사이즈 리뉴얼
- 기존 1X9 모듈에서 SFP로 광 Slot 변경
- SFC100-232/485와 호환 가능
- RS-485 사용시 터미널 블록 좌측 2개 PIN 사용
- 1번 Dip스위치 UP으로 RS-422 사용가능
- 단독형, 센터형 사용가능

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX RS422/RS485
인터페이스	- 시리얼포트	시리얼 1포트 5Pin, RS422/RS485 Serial Cable
	- 광포트	광 1슬롯 (100Mbps SFP) 멀티모드 : 62.5/125 μ m (5km), 싱글모드 : 9/125 μ m(20km)
	- LED 표시	DATA – RS485/422통신 LINK/ACT F-LINK – 100Mbps 통신 LINK/ACT PWR – POWER 연결
성능	- DIP Switch	1:1 통신 - 2번, 3번 Up Multi Drop 통신 - 2번, 3번 Down
동작환경	- 온도	동작온도: 0°C ~ 60°C 보관온도: -20°C ~ 80°C
	- 습도	5% ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
전원	- 소비전력	무부하-0.8W, 풀부하-1.8W
	- 입력전원	DC 12V
크기		71mm(W) x 93mm(D) x 26mm(H)

주문정보

모델명	사양
SFC100-485SFP	시리얼 광 컨버터(RS422/RS485)
SFP-MM	SFP(155Mbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SM	SFP(155Mbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터