

# Fiber Optic Serial repeater RS-232C, RS422/485



SFC100-RING

- Master 와 Slaver 포트를 RS232/RS422/RS485 변환
- 10ms 내에 자동 링 복구
- 링 네트워크 or 라인 네트워크로 구성 가능
- 40대 RING 가능
- Auto Baud rate detection

## 제품사양

표준	- Standard	RS232/RS422/RS485
인터페이스	- 시리얼포트	시리얼 1포트 3Pin, RS232 Serial Cable 5Pin, RS422/RS485 Serial Cable
	- 광포트	광 2슬롯 (100Mbps SFP) 멀티모드 : 62.5/125 $\mu$ m (5km), 싱글모드 : 9/125 $\mu$ m(20km)
	- LED 표시	System : Power, Ring, MSTR, SLV Ports : 485/422, 232, LINK, TX, RX, SFP1, SFP2
성능	- RING	Max 40대
	- DIP Switch	1번 OFF : Slave 모드 ON : Master 모드 2번 OFF : 485/422 모드 ON : 232 모드 3번 OFF : 485모드 ON : 422모드
동작환경	- 온도	동작온도: -40°C ~ 80°C 보관온도: -45°C ~ 85°C
	- 습도	5% ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
전원	- 소비전력	무부하-5W, 풀부하-7W
	- 입력전원	DC 12~55V
크기		126mm(W) x 128mm(D) x 39mm(H)

## 주문정보

모델명	사양
SFC100-RING	RS232/RS422/RS485 링지원 광리피터