

Industrial Serial(RS232/422/485) Device Server



SFC100-SE

- 10/100Mbps 2포트
- 100Mbps SFP 1슬롯
- RS232 D-Sub 1포트
- RS422/485 5핀TB 1포트
- DC12~54V, 802.3at PoE PD(UTP2번 포트)
- 매니지먼트 - IP 기반 WEB접속
- VCOM 응용프로그램으로 내부 설정 변경 가능
- 동작온도 온도: -40°C ~ 80°C

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX RS232/RS422/RS485
인터페이스	- 시리얼포트	시리얼 1포트 DB9, RS232 Serial Cable 5Pin, RS422/RS485 Serial Cable
	- 광포트	광 1슬롯 (100Mbps SFP) 멀티모드 : 62.5/125 μ m (5km), 싱글모드 : 9/125 μ m(20km)
	- LED 표시	PW, POE/AT, SFP, UTP1, UTP2 232, TX, RX
성능	- DIP Switch	1번 UP : Plus(+) 1K Ω Pull up 2번 UP : Plus(+) 1K Ω Pull down 3번 UP : 120 Ω Termination Resistance Activation
동작환경	- 온도	동작온도: -40°C ~ 80°C 보관온도: -45°C ~ 85°C
	- 습도	5% ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
전원	- 소비전력	무부하-4.5W, 풀부하-6W
	- 입력전원	DC 12~56V
크기		117mm(W) x 135mm(D) x 26mm(H)

주문정보

모델명	사양
SFC100-SE	Managed Industrial Serial(RS232/RS422/RS485) 디바이스 서버
SFP-MM	SFP(155Mbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SM	SFP(155Mbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터