

HD-SDI 비디오/데이터 광링크

HD-SDI Digital Video/Data over 1-Fiber



SFC1200-1V1D-HD

- 1채널 HD-SDI 비디오 신호를 광 신호로 전송
- Data Rate Range 19.4Mbps to 1.485Gbps
- Re-clocked Data Rates 270Mbps to 1.485Gbps
- SMPTE-292M HD-SDI, SMPTE-259M SDI 지원
- 시리얼 데이터 2선식 통신 지원 (RS-485)
- 싱글 모드 지원

제품사양

비디오	채널수		방식		입력/출력	
	1		SMPTE 292M HD-SDI, 259M SDI		1/1	
	Reflected Wear		입력/출력 Level		커넥터 타입	
	>15dB		>380mVp-p/ 800mVp-p ±10%		BNC 75Ω	
Optical	파장	광 케이블	Reflected Wear	광출력	수신감도	커넥터 타입
	1310/1550nm	Single Mode	2 Input, 2 Output	-7~3dBm	-22dBm	ST/PC
Data	커넥터		케이블		전송방식	
	시리얼 1포트 (3핀 터미널블록)		RS485 Serial Cable (전송거리 1.2Km)		Half Duplex	
Opower Environmental	전원		동작온도		습도	
	DC 12V / 1.5A		-20°C ~ 70°C		0% ~ 95%(이슬이 맺히지 않을 것)	
Mechanical	147.6mm(W)x180.6mm(D)x25.3mm(H)					

주문정보

모델명	사양
SFC1200-1V1D-HD	1채널 HD-SDI 비디오, 데이터 신호를 광 신호로 전송, 싱글모드, ST/PC 커넥터
SFC1200-4V1D-HD	4채널 HD-SDI 비디오, 데이터 신호를 광 신호로 전송, 싱글모드, ST/PC 커넥터
SFC1100-4U	16슬롯 Chassis, 19" Rack 장착 가능, 전원 이중화