

# PoE Ethernet 4K HD-VIDEO 익스텐더



- 4K HD-VIDEO PoE IP Extender(TX, RX)
- HD Port, Reset 버튼
- Multicasting (1:1, 1:N)

## 제품사양

인터페이스	- VIDEO	4K HD-VIDEO
	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 1포트
	- 광포트	1Gbps SFP(콤보포트) 1슬롯
	- LED	LINK, POWER
	- 해상도	DTV/HDTV : 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz
성능	- 메인칩셋	ASPEED AST1520A2-GP
	- 메모리	DDR2 메모리 : 512Mbyte, FLASH 메모리 : 16Mbyte
	- Switch	Switch Fabric : 2Gbps, Throughput : 1.488Mpps
동작환경	- Network	Jumbo Frame 9K 이상 지원하는 스위치 사용
	- 온도범위	동작온도: -10°C ~ 70°C
	- 습도	5 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)
전원	- 입력전원	DC 12V / 802.3af PoE PD
	- 소비전력	무부하 2.1W, 풀부하 4.8W
크기		97mm(W) x 135mm(D) x 26mm(H)

## 주문정보

모델명	사양
SFC1200-HDFT POE	PoE Ethernet 4K HD-VIDEO Extender