

Fast Ethernet Converter(모듈형)

10/100Mbps-TX to 100Mbps-FX



SFC200-SCS/M

- UTP(10/100Mbps)를 광(100Base-FX)로 변환 장거리 전송 컨버터
- 10/100Mbps 전송속도 AUTO
- UTP Cable MDI-X 자동감지
- LLCF(Link Loss Carry Forward)기능
- Auto-negotiation 및 연결 상태 표시용 LED
- 10/100Mbps, Full/Half Duplex 수동조작(딥스위치)

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX
인터페이스	- RJ45 포트	10/100BaseT(X) 1포트, Auto-negotiation, Auto MDI/MDI-X UTP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(전송거리 100m)
	- 광포트	100Mbps 1포트 (SC 커넥터) 싱글모드 : 9~10/125 μ m (20km)
	- LED 표시	Power, FD, LINK/Act, FX, TX
	- 딥스위치	Internal, Auto-negotiation, 10/100Mbps, Full/Half Duplex, on/off
성능	- 전송속도	100Mbps
동작환경	- 소비전력	2.7W
	- 온도범위	동작온도 : 0°C ~ 60°C, 보관온도 : - 20°C ~ 80°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
	- 설치방법	센터장착모듈형
입력전원		DC 5V 2A SMPS 아답타
크기		85mm(W) x 95mm(D) x 29.8mm(H) - 12 슬롯용
		87mm(W) x 95mm(D) x 25.5mm(H) - 16 슬롯용

주문정보

모델명	광포트	UTP포트	광케이블	광커넥터	전송거리	파장
SFC200-SCS/M	1	1	싱글모드	SC	20km	1310nm