

기가비트 이더넷 광스위치(SFP슬롯 타입)

10/100/1000Mbps TP 2포트 to 1000Mbps SFP 2슬롯 Fiber Optic Switch HUB



- 광 SFP(1000Mbps-SX/LX)2슬롯, TP포트(10/100/1000Mbps) 2포트 지원하는 스위치 허브
- 장거리, 고속대량전송, 노이즈해결, 광LAN, 인터넷망 FTTH 등에 망 구성 장비로 사용
- TP Cable MDI/MDI-X 자동감지, Auto-Negotiation 지원
- SFP 광모듈 장착(1.25Gbps 전용)

SFC300G

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3U 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX
인터페이스	- RJ45 포트	Auto-Negotiation 10/100/1000Mbps TP 2포트, Auto MDI/MDI-X UTP/STP Cat. 3, 4, 5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm (전송거리 100m)
	- 광포트	1000Mbps-SX/LX (LC connector)
	- LED 표시	Power, SFP 1, 2, TP1, 2 (1000Mbps, 100Mbps, Link/ Act)
성능	- 전송거리	TPCable(Cat.5) : 100m MMF(62.5/125) : 220m, SMF(8~10/125) : 10~80Km
	- 커넥터	RJ45 Tpor STP Connector Fiber : LC-PC Connector
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 50°C
	- 습도	5 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		DC 12V 1.5A
크기		104.8mm(W) x 96mm(D) x 26.2mm(H)

주문정보

모델명	사양
SFC300G	10/100/1000Mbps TP 2포트 to 1000Mbps SFP 2슬롯 Fiber Optic Switch HUB
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SX2	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2Km, 1310nm, LC 커넥터