

5포트 100Mbps 산업용 이더넷 광스위치

10/100Mbps TP 4포트 + 100Mbps Fiber 싱글모드



- 산업현장에 적합한 100Mbps 스위치
- DIN-Rail 설치 지원
- 전원 극성보호 회로 내장
- DC 12 ~ 48V(터미널 블록) 전원 공급 방식 및 아답터 택일
- UTP포트 AUTO MDI/MDI-X 기능
- 2K MAX Address table

SFC300-SCS

제품사양

| | | |
|-------|---------------|---|
| 표준 | - Standard | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3U 100Base-TX/100Base-FX SMF |
| 인터페이스 | - RJ45 포트 | 10/100Mbps 4포트 UTP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm (전송거리 100m) |
| | - 광포트 | 100Mbps- 1FX, SMF 2Core(SC타입) 멀티모드 : 9/125 μ m(20km) |
| | - LED 표시 | Per unit : Power, Fault TX Port (Link/Act, FDX/HDX, Speed), FX Port (Link/Act, FDX/HDX, Speed) |
| 성능 | - 전송속도 | 100Mbps, 14,880pps for 10Mbps, 148,810pps for 100Mbps |
| | - MAC Address | 2K MAC Address table |
| 동작환경 | - 온도범위 | 동작온도: - 40°C ~ 80°C, 보관온도: - 45°C ~ 85°C |
| | - 습도 | 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것) |
| | - 설치방법 | DIN-Rail, Panel mounting |
| 입력전원 | | DC 12 ~ 48V(터미널블록), 극성 보호회로 |
| 크기 | | 42mm(W) x 87mm(D) x 113mm(H) |

주문정보

| 모델명 | 사양 |
|-------------|---|
| SFC300-SCS | 10/100Mbps TP 4포트 + 광1포트, 싱글모드, SC, 20km, 동작온도 -40~80°C |
| AD1048-24FS | 산업용 전원공급장치, 45W, 24V |
| | |
| | |