

SFC300 제품사양	
표 준	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x
커넥터	UTP/STP RJ-45 Connector
케이블	UTP/STP Cat.3,4,5 Cable EIA/TIA-568 100ohm(100m)
전송속도	UTP : 10/100Mbps Auto-Negotiation Fiber : 100Mbps
LED표시	Power, UTP Link/Act
전 원	DC 12~48V, 극성보호회로
동작환경	동작온도 : -10℃ ~ 60℃ 보관온도 : 125℃ ~85℃ 습 도 : 5% ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)

5. 품질보증

- 제품의 보증기간은 1년이며 구입처와 폐사에서 A/S를 받으실 수 있습니다.
- A/S 의뢰 할 때는 제품에 부착된 라벨이 손상되지 않도록 유의 바랍니다.
- 정상적으로 사용 중 수리를 요하는 경우, 보증기간 내는 무상수리이며, 보증기간 경과 후는 유상 수리를 원칙으로 합니다.
- 보증 기간 이내라도 소비자 고의 또는 과실에 의한 고장과 천재지변, 다른 접속기기의 불량으로 인한 고장은 유상수리를 원칙으로 합니다.

A/S 연락처

주소 : 서울시 영등포구 당산로 41길 11 SK V1 CENTER 210호

Tel : 070-4106-6200 Fax: 02-701-6200

사용자 설명서

SFC300T

주식회사솔텍

저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

본 설명서는 제품을 설치하시기 전에 반드시 알아두어야 할 사항들을 기술하고 있으나 설치 전에 숙지 하시기 바랍니다.

[사용자 안내문]

A급 기기(업무용 방송통신기기)

본 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자나 사용자는 이 점을 양지하시기 바라며, 가정 이외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

[방송 통신기기 인증 표시]

기기의 명칭(모델명)	
인증 받은 자의 상호	(주)솔텍
제조년월	제품 라벨 표기
제조사 / 제조국가	(주)솔텍 / 한국
인증 받은 자의 식별부호	제품 라벨 표기

1. 제품소개

SFC300T는 10/100Base-TX UTP포트(4포트)를 지원하는 Ethernet/Fast Ethernet Switch HUB 입니다.

10/100Base-TX UTP 연결을 위한 RJ-45 커넥터를 갖추고 있습니다.

본 제품은 Auto-Negotiation, Auto-MDIX 모드를 지원하고 있습니다.

■ SFC300T 외형



SFC300T

■ 구입시 내용물

이더넷 스위치	1EA	DC12V/2A 아답터	1EA
DIN-RAIL Bracket Kit	1EA	사용자 설명서	1EA

2. 제품운영

■ DIN-RAIL에 설치


본 제품에 포함된 부속품 중 DIN-RAIL Bracket Kit을 사용하여 제품을 DIN-RAIL에 고정합니다.

■ 단독으로 설치

Rack을 사용하지 않고 단독으로 설치 시에는 제품의 수평을 유지시킨 상태로 안정된 위치에 놓습니다. 측면의 방열용 구멍을 막지 않도록 하며 먼지와 물 등의 액체가 많은 장소나 고온 다습한 장소에 설치하지 않도록 합니다.

3. 표시장치(LEDs)

■ TP포트 부분



초록색 LED : ACK 상태 표시

주황색 LED : LINK 상태 표시

■ LED 부분



POWER ON : LED ON

POWER OFF : LED OFF

4. 제품규격

- IEEE802.3u 100BaseTX 와 IEEE802.3 표준지원
- 10/100Mbps 전송속도 자동감지/자동설정(Auto-negotiation)
- Full Duplex 및 Half Duplex지원
- UTP Cable Auto-MDIX 자동감지
- 네트워크상태를 모니터링 할 수 있는 Act, Link 표시용 LEDs
- DC12~48V 전원 입력(전원 극성 보호회로 내장)
- DIN-RAIL 설치 지원