

100/1000Mbps SFP 24슬롯 이더넷 광스위치

100/1000Mbps SFP 24-Slots + TP 8-Ports (Combo)



SFC4000A

- 100/1000Mbps SFP 24-Slots + UTP 8-Ports Combo
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IGMP Snooping
- TP 포트 전송속도 Auto Negotiation, AUTO MDI-X
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IEEE 802.1p Qos 기능지원 및 Voip Qos 지원
- 네트워크 보안을 위한 IEEE 802.1x 사용자 인증
- IEEE 802.1 Q-in-Q 지원으로 네트워크 시큐리티 최적화
- Mac-based 802.3ad LACP에 의한 Link Fail-over Automatic
- IEEE 802.1d & IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1Q VLAN Tagging	IEEE 802.3u/x/z 100Base-TX/FX, Gigabit SX/LX IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1x Port Authentication Network Control
	- RJ45 포트	10/100/1000Base-T RJ-45 8포트, 콤보포트(포트1~8), Auto-negotiation, Auto MDI-X	
	- 광포트	SFP 24슬롯, 1000Base-SX/LX SFP 지원, 100Base-FX SFP 지원, Speed auto detection	
인터페이스	- LED 표시	Ports: 10/100/1000 Link/Act/Speed, SFP Link	
	- Back Plane	Switching Fabric 48Gbps, 8K MAC Address table, Jumbo Frame 10Kbytes	
성능	- Layer 2	Management Interfaces: Console, Telnet, Web Browser, SNMPv1, v2c, SNMP v3 VLAN: 802.1Q Tagged Based VLAN, Port VLAN, Q-in-Q, Private VLAN Edge (PVE) Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk, IGMP (v1/v2/v3) Snooping IP-Based ACL / MAC-Based ACL, 802.1Q VLAN tag Qos	
	- 온도범위	동작온도: -20°C ~ 70°C, 보관온도: -40°C ~ 80°C	
동작환경	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)	
	입력전원	100~240VAC, 50/60Hz	
크기	440mm(W) x 200mm(D) x 44.5mm(H), 1U		

주문정보

모델명	사양
SFC4000A	100/1000 SFP 24슬롯 + UTP 8포트 콤보 매니지먼트 기가비트 광허브
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX20	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-MM	SFP(155Mbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SM20	SFP(155Mbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터