

# 100/1000Mbps 24포트 이더넷 광스위치

10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4슬롯



- 10/100/1000Mbps TP 24포트 + 100/1000Mbps SFP 4슬롯
- TP 포트 전송속도 Auto Negotiation, AUTO MDI-X
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IGMP Snooping 지원
- IEEE 802.1p QoS 기능지원 및 VoIP QoS 지원
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring
- IEEE 802.1 Q-in-Q 지원으로 네트워크 시큐리티 최적화
- MAC-based 802.3ad LACP에 의한 Link Fail-over Automatic
- 네트워크 보안을 위한 IEEE 802.1x 사용자 인증
- IEEE 802.1d & IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

## 제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u/x/z 100Base-TX/FX, Gigabit SX/LX
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 24포트 Auto-negotiation, Auto MDI-X
	- 광포트	SFP 4슬롯, 1000Mbps-SX/LX SFP 지원, 100Mbps-FX SFP 지원, Speed auto detection
	- LED 표시	Ports: 10/100/1000Mbps Link/Act/Speed, SFP Link
성능	Back Plane	Switch Fabric 56Gbps 8K MAC Address table Jumbo Frame 9.6Kbytes
	Layer 2	Management Interfaces: Console, Telnet, Web Browser, SNMPv1, v2c, SNMP v3 VLAN: 802.1Q Tagged Based VLAN, Port VLAN, Q-in-Q, Private VLAN Edge (PVE) Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk, IGMP (v1/v2/v3) Snooping IP-Based ACL / MAC-Based ACL, 802.1Q VLAN tag QoS
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 50°C,, 보관온도: -20°C ~ 70°C
	- 습도	10% ~ 90%(이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		100~240VAC, 50Hz
크기		440.5mm(W) x 230mm(D) x 44.5mm(H), 1U

## 주문정보

모델명	사양
SFC4000T	24-Ports 10/100/1000Mbps TP + 4-Slots SFP(Combo), Management Gigabit Ethernet Switch
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) Module, Multi-mode, 220/550m, 850nm, LC Type
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) Module, Single-mode, 20Km, 1310nm, LC Type