

100Mbps 8포트 이더넷 광스위치

100Mbps-TX, 100Mbps-FX 8포트 Fiber Optic Switch



- IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX
- 광(100Mbps-FX) 1~6포트, TP(10/100Mbps-TX)스위치
- SFC400-SCSW 1포트 광 스위치(WDM 방식)
- 스위치 동작/연결 상태 LED표시
- Auto MDI-X TP 포트, Auto Negotiation
- 전원 내장형 제품 (110~220VAC, DC48V option)
- 19"RACK 장착 가능 제품
- 동작온도 : 0°C~60°C

SFC400

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 10/100Mbps-TX / 100Mbps-FX
인터페이스	- RJ45 포트	10/ 100Mbps TP, Auto Negotiation, Auto MDI / MDI-X TP/STP Cat. 3,4,5 Cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
	- 광포트	100Mbps-FX (SC/ST Connector Type) 멀티모드 : 62.5/125 μ m (2km) 싱글모드 : 9/125 μ m (~100km)
	- LED 표시	Power, FD, Link/Act, Speed
성능	- 속도	100Mbps
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
	- 설치방법	19" Rack 장착 가능
입력전원		110~220VAC, 50/60Hz
크기		광1, 광2 : 240mm(W) x 165mm(D) x 35mm(H) 광4, 광6 : 317mm(W) x 150mm(D) x 35mm(H)

주문정보

※ 싱글모드 장거리 및 WDM 별도문의

모델명	사양	모델명	사양
SFC400-SCM	광1+TP7, 멀티모드, 2km,1310nm, SC 커넥터	SFC400-SCS	광1+TP7, 싱글모드, 20km,1310nm, SC 커넥터
SFC400-SCM2	광2+TP6, 멀티모드, 2km,1310nm, SC 커넥터	SFC400-SCS2	광2+TP6, 싱글모드, 20km,1310nm, SC 커넥터
SFC400-SCM4	광4+TP4, 멀티모드, 2km,1310nm, SC 커넥터	SFC400-SCS4	광4+TP4, 싱글모드, 20km,1310nm, SC 커넥터
SFC400-SCM6	광6+TP2, 멀티모드, 2km,1310nm, SC 커넥터	SFC400-SCS6	광6+TP2, 싱글모드, 20km,1310nm, SC 커넥터
		SFC400-SCS8	광8, 싱글모드, 20km,1310nm, SC 커넥터