

# 1Gbps POE 8포트 POE스위치



- POE 8포트 + SFP 2슬롯 매니지먼트 광 허브
- 802.3at POE 30.8W 8포트(Max. 250W)
- Carrier Ethernet(ERPS 지원) < 50ms
- SNMP Trap(Cold start, Port Link, Power status)
- TELNET, CLI, SNMP, WEB 기반의 매니지먼트

SFC410HP

## 제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3 af/at Power Over Ethernet IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol	IEEE 802.3u 100Base-TX and 100Base-FX IEEE 802.3z 1000Base-X Fiber IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1d Spanning Tree
인터페이스	- RJ45 포트	POE 10/100/1000Mbps TP 8포트 Auto-Negotiation, Auto MDI-X	
	- 광포트	SFP 2슬롯 1000Mbps-SX/LX SFP 지원, Speed auto detection	
	- LED 표시	System : Power TP Ports : 10/100/1000Mbps Link/Act, POE On SFP Ports : SFP Link	
성능	- Back Plane	Switch Fabric 20Gbps 8K MAC Address table Jumbo Frame 9.6Kbytes	
	- POE (Power over Ethernet)	POE Power Budget: Max. 250Watt Number of PD@7Watt / 8Port Number of PD@15.4Watt / 8Port Number of PD@30.8Watt / 8Port	
동작환경	- 온도범위	동작온도: -20°C ~ 60°C 보관온도: -40°C ~ 85°C	
	- 습도	5% ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)	
입력전원		100~240VAC, 50/60Hz	
크기		279mm(W) x 210mm(D) x 44mm(H)	

## 주문정보

모델명	사양
SFC410HP	POE 10/100/1000Mbps TP 8포트 + SFP 2슬롯, 매니지먼트 기가비트 POE 광스위치
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터