

# 24 POE(10/100/1000Mbps) + 4 SFP슬롯(1G/10G)



- POE 24포트 + 1G/10G SFP 4슬롯
- Management : 콘솔, Telnet, SSH, SNMP
- IPv4 및 IPv6 지원
- IEEE 802.1d & IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 지원
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring 지원
- 네트워크 보안을 위한 IEEE 802.1x 사용자 인증 지원

## 제품사양

|       |            |  |  |
|-------|------------|--|--|
| 표준    | - Standard | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet<br>IEEE 802.1Q VLAN Tagging<br>IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX<br>IEEE 802.1w Rapid Spanning tree protocol  | IEEE 802.3z Gigabit SX/LX<br>IEEE 802.1x Port Authentication Network Control<br>IEEE 802.3ab Gigabit 1000T<br>IEEE 802.1p Class of Service |
| 인터페이스 | - RJ45 포트  | 10/100/1000Mbps POE 24포트, Auto-Negotiation, Auto MDI-X   |  |
|       | - 광포트      | 1G/10G SFP+ 4Slots   |  |
|       | - POE 파워   | 400W   |  |
| 성능    | - 기본성능     | SWITCH FABRIC : 128Gbps<br>ADDRESS TABLE : 16K entries   | THROUGHPUT : 96Mpps@64Bytes  |
|       | - Layer 2  | VLAN · 4K Active VLAN, QinQ & Selective QinQ, GVRP, Private VLAN, Voice VLAN<br>Spanning Tree · 802.1D (STP), 802.1W (RSTP) and 802.1S (MSTP)<br>· BPDU guard, root guard and loopback guard<br>· Static/LACP link aggregation, Interface backup<br>· EAPS and ERPS<br>· IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, IGMP Fast Leave, MVR, IGMP filter<br>· CAR, HQoS, MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/COS/DSCP/TOS based QoS<br>· IEEE 802.1x, Radius and BDTacacs+ |  |
| 동작환경  | - 온도범위     | 동작온도: 0°C ~ 50°C, 보관온도: -20°C ~ 70°C   |  |
|       | - 습도       | 5 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)   |  |
| 입력전원  |            | 100~240VAC, 50/60Hz  |  |
| 크기    |            | 440mm(W) x 280mm(D) x 44mm(H), 1U  |  |

## 주문정보

| 모델명        | 사양  |
|------------|---|
| SFC4200HP  | 10/100/1000Mbps POE 24포트 + 1G/10G SFP+ 4슬롯            |
| SFP-SX     | SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터 |
| SFP-LX     | SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터    |
| SFP+10G-LR | SFP(10.31Gbps) 광모듈, 싱글모드, 10km, LC 커넥터                |