

100/1000Mbps SFP 24슬롯 10G 광스위치

100/1000Mbps SFP 24슬롯 + TP 4포트(Combo) + 10G SFP 4슬롯, S-Ring 지원



- 100/1000Mbps SFP 24슬롯 + TP 4포트(Combo) + 10G SFP 4슬롯
- AC & DC 전원 이중화 지원
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IGMP Snooping 지원
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring 지원
- 802.3ad Link Aggregation Control Protocol(LACP)
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring 지원
- IEEE 802.1d & IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 지원
- ITU-T G.8032 ERPS
- Port Mirroring
- Packet Throughput : 95 Mpps

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet	IEEE 802.3u/x/z 100Base-TX/FX, Gigabit SX/LX IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1x Port Authentication Network Control
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 4포트 (콤보 포트 1~4), Auto-Negotiation, Auto MDI-X	
	- 광포트	SFP 24슬롯, 1000Mbps-SX/LX SFP 지원, 100Mbps-FX SFP 지원, Speed auto detection, 10G SFP 4슬롯, 10G SFP+	
	- LED 표시	System : Power Ports: 10/100/1000Mbps Link/Act/Speed, SFP Link	
성능	- Back Plane	Switching Fabric 128Gbps, 32K MAC Address table, Jumbo Frame 4.7Kbytes	
	- RING	S-Ring 지원	
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: - 20°C ~ 80°C	
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)	
입력전원		AC 100~240V(50/60Hz) & DC 48V	
크기		440mm(W) x 273mm(D) x 44mm(H), 1U	

주문정보

모델명	사양
SFC4500ADC	100/1000Mbps SFP 24슬롯, TP 4포트(Combo), 10G SFP 4슬롯, S-Ring 지원
SFP+10G-LR	SFP(10G) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 10km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터