

# Gigabit / 1G 링지원 스위치

10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4슬롯 (Combo Port : 23,24), S-Ring Support



- Gigabit S-Ring (복구타임 <10ms)
- TP 24포트 + SFP 4슬롯 (Combo Port : 23,24)
- Auto Negotiation, Auto MDI-X
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IGMP Snooping 지원
- IEEE 802.1p QoS 기능 지원 및 VoIP QoS 지원
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring 지원
- IEEE 802.1 Q-in-Q 지원으로 네트워크 시큐리티 최적화
- 네트워크 보안을 위한 IEEE 802.1x 사용자 인증 지원
- IEEE 802.1d & IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 지원

## 제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p Class of Service
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 24포트(Combo Port : 23,24),Auto-Negotiation, Auto MDI-X
	- 광포트	SFP 4슬롯(Combo Port : 23,24), 1000Mbps-SX/LX SFP 지원, 100Mbps-FX SFP 지원, Speed auto detection
	- LED 표시	System: Power, Ports : 10/100/1000Mbps Link/Act, SFP Link
성능	- Back Plane	Switching Fabric 52Gbps, Jumbo Frame 9.6Kbytes
	- RING	S-Ring Support
	- MAC Address	8K MAC Address table
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C
	- 습도	10 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		100~240VAC, 50/60Hz, DC36V~55V
크기		440mm(W) x 300mm(D) x 44mm(H)

## 주문정보

모델명	사양
SFC4500T	10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4슬롯 (Combo Port : 23,24), Ring Management Giga Ethernet Switch
SFP-LX20	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터