

# SFC501BT60-SFP

10M/100M/1000Mbps TP 2포트 (PoE 802.3bt 1포트) + 1Gbps SFP 1슬롯



- 10/100/1000M TP 2포트 (PoE BT 1포트) + 1G SFP 1 슬롯
- 1Gbps SFP 1슬롯
- 1포트 PoE 60W 지원
- 전송 거리 최대 100m
- 220Vac 전원 내장형
- 이더넷 케이블을 통해 전원과 데이터를 동시에 공급함

SFC501BT60-SFP

## 제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10Base-T / 100Base-T, / 1000Base-T / 1000Base-SX/LX IEEE 802.3af/at/bt Power Over Ethernet
인터페이스	- LAN 포트	1 x RJ45 Port (Data), Auto MDI/MDI-X
	- PoE 포트	1 x RJ45 Port (Data + Power) Auto MDI/MDI-X / PoE af/at/bt
	- 광 포트	1 x 1000Mbps SFP Multi mode : 50/125 $\mu$ m, 62.5/125 $\mu$ m / Single mode : 9/125 $\mu$ m
성능	- Data Rate	TP Port : 10M, 100M, 1000Mbps / SFP Port : 1Gbps
	- PoE	PoE Power Budget : Max. 60W
LED Indicator	- Device	Per Unit : Power (Green)
	- Port	TP Port(LAN) : Link/Act(Green), Speed(Yellow) TP Port(PoE) : Link/Act(Green), PoE On(Yellow) Fiber Slot : 1G Link/Act(Green)
동작환경	- 온도범위	동작온도: -40°C ~ 65°C, 보관온도: -45°C ~ 70°C
	- 습도	10 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
전원	- 입력전원	100~240VAC, 50/60Hz
	- 전력	무부하 전력 : 1.83W / 풀부하 전력 : 75.7W (PoE Max. 60W)
크기		92.4mm(W) x 200mm(D) x 44mm(H) / 날개 포함 : 116.4mm(W) x 200mm(D) x 44mm(H)

## 주문정보

모델명	사양
SFC501BT60-SFP	10M/100M/1000Mbps TP 2포트 (PoE 802.3bt 1포트) + 1Gbps SFP 1슬롯 / PoE budget : 60Watt / PoE Injector
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220m, 850nm, LC 커넥터
SFP-SX2	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터