

POE 16포트 기가비트 이더넷 스위치

POE 10/100/1000Mbps TP 16포트 + SFP 2슬롯(POE 802,3at)



- 802.3af/at POE (Max. 260Watt)
- 10/100/1000Mbps TP 16포트
- FULL – duplex mode IEEE802.3x flow control 지원
- 9216 bytes jumbo frame packet 유선전송 지원
- 1000Mbps SFP 2슬롯

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3 10Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3af, IEEE802.3at
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 16포트 Auto-Negotiation, Auto MDI-X TP/STP Cat. 3,4,5 Cable EIA/TIA – 568 100-ohm(100m)
	- SFP 슬롯	SFP 2슬롯 1000Mbps-SX/LX SFP 지원
	- LED 표시	Power, FD, Link/Act, Speed, POE
성능	- POE (Power over Ethernet)	POE Power Budget: Max. 260Watt Number of PD@30.8Watt / 8Port Number of PD@15.4Watt / 16Port
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		100~240VAC, 50/60Hz
크기		440mm(W) x 205mm(D) x 44mm(H)

주문정보

모델명	사양
SFC516HP	10/100/1000Mbps TP 16포트(POE 802.3at) + SFP 2슬롯
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m 850m, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터