

POE 24포트 기가비트 이더넷 광스위치

POE 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 2슬롯



- 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)
- IEEE 802.3at POE 15.4W 24포트(최대 380W)
- 24포트 동시 15.4Watt, 12포트 동시 30.8Watt 지원
- 19"Rack 가이드를 이용한 19"Rack 장착가능
- 100~240VAC 입력전원 사용
- 8K MAC Address 지원
- Full-duplex mode IEEE802.3x flow control 지원
- 9216 bytes jumbo frame packet 유선전송 지원
- 1000Mbps SFP 슬롯 2개

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-Tx IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3at Power Over Ethernet IEEE 802.3af Power Over Ethernet
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Base-T(X) Auto-negotiation, Auto MDI-X UTP/STP Cat. 3,4,5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
	- 광포트	SFP 2슬롯, 1000Base-SX/LX SFP 지원
	- LED 표시	Power, FD, Link/Act, Speed, POE
성능	- Back Plane	Switch Fabric 52Gbps, 8K MAC Address table, Jumbo Frame 9.6Kbytes
	- POE (Power over Ethernet)	12포트 : 30.8watt 24포트 : 15.4watt 최대 380watt 지원
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C
	- 습도	10 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		100~240VAC, 50/60Hz, 400W internal power
크기		440mm(W) x 208mm(D) x 44mm(H)

주문정보

모델명	사양
SFC524HP	10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at) + SFP 2슬롯
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX20	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터