

10/100/1000Mbps TP 32포트 + 8 SFP슬롯(1G/10G)



SFC5540T

- TP 32포트 + 1G/10G SFP+ 8슬롯
- IP Stacking 및 IP Routing 지원
- Management : 콘솔, Telnet, SSH, SNMP
- IPv4 및 IPv6 지원
- IP Routing Protocol : Static Route, RIPv1v2, OSPFv1v2, BGP4, Policy-Based Routing(PBR)
- Multicast Routing Protocol : IGMP v1/v2/v3, DVMRP, PIM-DM/SM, PIM-SSM
- Layer 3 Protocol : VRRP v1/v3, ARP, ARP Proxy Routing interface : Per VLAN

제품 사양

표준	- Standard	IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.1w Rapid Spanning tree protocol	IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.1p Class of Service
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 32포트, Auto-Negotiation, Auto MDI-X	
	- 광포트	1G/10G SFP+ 8-Slots	
성능	- LED 표시	System: PWR1, PWR2, SYS Ports: 10/100/1000Mbps Link/Act, SFP Link	
	- 기본성능	SWITCH FABRIC : 256Gbps ADDRESS TABLE : 32K entries VLAN TABLE : 4K ROUTING TABLE : 32K 1K JUMBO FRAME : 9Kbytes FLOW CONTROL : IEEE 802.3x pause frame for full-duplex Back pressure for half-duplex	THROUGHPUT : 168Mpps@64Bytes SHARE DATE BUFFER : 3Mbytes ARP TABLE : 10K LAYER 3 INTERFACE :
동작환경	- 온도 범위	동작온도: 0°C ~ 50°C, 보관온도: -20°C ~ 70°C	
	- 습도	5 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)	
입력전원		100~240VAC, 50/60Hz, 소비전력 Max. 150watts	
크기		442mm(W) x 330mm(D) x 44mm(H), 1U, 6kg	

주문 정보

모델명	사양
SFC5540T	10/100/1000Mbps TP 32포트 + 1G/10G SFP+ 8슬롯, Layer3 Switch
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터
SFP+10G-LR	SFP(10.31Gbps) 광모듈, 싱글모드, 10km, LC 커넥터