

# 1000Mbps 10포트 매니지먼트 POE 이더넷 광스위치

POE 10/100/1000Mbps TP 8포트 + 100/1000 Mbps SFP 2슬롯. S-Ring 지원



SFC6410HP

- TP 8포트 + SFP 2슬롯 기가비트 이더넷 스위치
- 웹 관리 Http/s, 콘솔, Telnet, SSH, SNMP, RMON, Syslog, NTP
- Scan Manager Program IP 검색 지원
- STP(IEEE 802.1D) / RSTP(IEEE802.1w) /MSTP(IEEE802.1s)
- Port VLAN & VLAN Tagging(IEEE802.1Q)
- S-Ring(절체 50ms, 복구 10ms) Single & Dual Ring
- Carrier Ethernet (G.8032 ERPS)
- IP Multicast support (IGMP/MLD)
- Priority Queue Support (8 Queue per port)
- 국가용 보안요구사항 V3.0 지원

## 제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.3at Power Over Ethernet IEEE 802.3af Power Over Ethernet	G.8032 Ethernet Ring Protection Switching
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 8포트, TP/STP Cat. 3,4,5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)	
	- 광포트	100/1000Mbps SFP 2슬롯, Auto Speed Detection Multi mode : 62.5/125 $\mu$ m(220m), Single mode : 9/125 $\mu$ m(~100km)	
	- LED 표시	Power, Link/Act, PoE ON per port	
성능	- Back Plane	Switch Fabric 20Gbps, Throughput 14.8Mpps, 8K MAC Address table, Jumbo Frame 9600bytes	
	- RING	S-Ring Support	
	- POE	PoE용량 120W, 8Ports PoE @15.4Watt PD, 4Ports PoE @30Watt PD	
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C	
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)	
입력전원		100~240VAC, 50/60Hz, 소비전력: 최소 AC 8.7W, 최대 AC 130W	
크기	-WxDxH	330.5x153x44 (mm), 1U	

## 주문정보

모델명	사양
SFC6410HP	10/100/1000Mbps TP POE 8포트 + SFP 2슬롯. S-Ring, G.8032 ERPS 지원
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-MM	SFP(155Mbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SM	SFP(155Mbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터