

# 10/100/1000Mbps 24포트 + 4 SFP슬롯 광스위치

10/100/1000Mbps TP 24포트 + 100/1000 Mbps SFP 4슬롯. S-Ring 지원



SFC6426T(DC)

- TP 24포트 + SFP 4슬롯(2combo) 기가비트 이더넷 스위치
- 웹 관리 Http/s, 콘솔, Telnet, SSH, SNMP, RMON, Syslog, NTP
- Scan Manager Program 검색 지원
- STP(IEEE 802.1D) / RSTP(IEEE802.1w) /MSTP(IEEE802.1s)
- Port VLAN & VLAN Tagging(IEEE802.1Q)
- S-Ring(절체 50ms, 복구 10ms) Single & Dual Ring
- Carrier Ethernet (G.8032 ERPS)
- IP Multicast support (IGMP/MLD)
- Priority Queue Support (8 Queue per port)
- 1 AC + 1DC Power
- 국가용 보안기능요구사항 V3.0 지원

## 제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure	G.8032 Ethernet Ring Protection Switching
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 24포트(Combo Port : 23,24),Auto-Negotiation, Auto MDI-X	
	- 광포트	SFP 4슬롯(Combo: 23,24), 1000Mbps-SX/LX SFP 지원, 100Mbps-FX SFP 지원, Auto Speed Detection	
	- LED 표시	System: Power, Ports : 10/100/1000Mbps Link/Act, SFP Link/Act	
성능	- Back Plane	Switch Fabric 52Gbps, Throughput 38.6Mpps, 8K MAC Address table, Jumbo Frame 9600bytes	
	- RING	S-Ring Support	
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C	
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)	
입력전원		AC 100 ~ 240V, DC 48V ~ 56V, 소비전력: 최소 AC 25.4W, 최대 AC 36W	
크기	- WxDxH	440 x 300 x 44 (mm), 1U	

## 주문정보

모델명	사양
SFC6426T(DC)	10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4슬롯 (Combo: 23,24), AC+DC Power. S-Ring, G.8032 ERPS 지원
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-MM	SFP(155Mbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SM	SFP(155Mbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터