

SFC9248T

48포트 이더넷 광 스위치

1Gbps TP 48포트
+ 10G SFP 4슬롯 Managed Switch



제품 특징

- 1Gbps TP 48포트 + 10G SFP 4슬롯 매니지먼트 스위치
- 유연한 이더넷 네트워크 구성(G.8032 ERPS, STP/RSTP/MSTP)
- 다양한 보안 통제(IEEE802.1x, MAC 인증, 복합 인증)
- 용이한 운영 및 유지보수(CLI, SSH2, SNMP v1/v2/v3, RMON, GVRP, WEB)
- 스택킹(논리적 관리, 대역폭 확장)
- 네트워크 트래픽 분석(미러링, sflow)

제품 사양

표준	
Standard	10Base-T: UTP category 3,4,5 cable(Max 100m) 100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable(Max 100m) 1000Base-T: UTP category 5e, 6 cable(Max 100m) 1000Base-X: MMF, SMF 10Gbase-X: MMF, SMF
인터페이스	
RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 48포트
광포트	10G SFP 4슬롯
LED 표시	PWR(Power), STS(Status), MST(Stack), Speed, Link/Activity
성능	
Back Plane	Switching capacity: 176Gbps/432Gbps Forwarding performance: 132Mpps Memory(RAM) 512MB, Flash Memory 512MB 32K Mac Address Table Jumbo Frame 10Kbyte
동작환경	
온도범위	동작온도: -5°C~50°C, 보관온도: -40°C~70°C
습도	5%~95% (이슬이 맺히지 않을 것)
전원	
입력전원	AC 100~240V, 50/60Hz
크기	
크기	442(W)x220(D)x43.6(H)mm
SFP 정보	
크기	사양
SFP+10G-LR	10.31G, Single-mode, 10km, 1310nm, LC
SFP+10G-SR	10.31G, Multi-mode, 300m, 850nm, LC
SFP-LX20	1.25Gbps SFP, SM, LC, 20km, 1310nm
SFP-SX	1.25Gbps SFP, MM, LC, 550m, 850nm