

1.25Gbps SFP WDM 광모듈

기가비트 싱글모드 WDM SFP 광 모듈



SFP-LXW

- SFP package with LC connector
- 1310nm FP Laser and 1550nm PIN photodetector
- 1550nm DFB Laser and 1310nm PIN photodetector
- Up to 20Km transmission on SMF
- +3.3V single power supply
- LVPECL compatible data input/output interface
- Low EMI and excellent ESD protection
- Laser safety standard IEC-60825 compliant
- Compatible with RoHS

■ 제품사양

커넥터	1core LC Connector
전송속도	1.25Gbps
파장	1550nm/1310nm , 1310nm/1550nm
전송거리	20Km
전원	+3.3V single power supply
동작온도	동작온도 0°C ~ 70°C
보관온도	보관온도: -40°C ~85°C
크기	57 x 13.7 x 10.5mm
무게	17g
광케이블	Single Mode

■ 주문정보

모델명	전송속도	파장	온도	광커넥터	전송거리	파장
SFP-LXWA20	1.25Gbps	1550nm/1310nm	0°C ~ 70°C	LC	20KM	1550nm/1310nm
SFP-LXWB20	1.25Gbps	1310nm/1550nm	0°C ~ 70°C	LC	20KM	1310nm/1550nm