

10/100/1000Mbps 24포트 기가 이더넷 광스위치

10/100/1000Mbps TP 24포트 + 1000Mbps SFP 2슬롯



- 100/1000Mbps TP24포트
- Full-duplex mode IEEE 802.3x flow control 지원
- 9216 bytes jumbo frame packet 유선전송 지원
- 1Gbps SFP 슬롯 2개
- Provide Diagnostic LED Indications
- Auto MDI-X and Auto-Negotiation
- Internal power supply
- 19" RACK type

SOLTECH-2600

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3az
인터페이스	- Network 케이블	TP category 5, 5e cable(Max. 100m)
	- RJ45 포트	100/1000Mbps TP 24포트, Auto-Negotiation, Auto MDI-X
	- 광포트	1Gbps SFP 2슬롯(LC Connector Type)
	- LED 표시	Link/Act/Combo : 1000M : Green 100M : Yellow
성능	- Transfer Method	Store-and-Forward
	- Switching Capacity	52G
	- MAC Address	8K Address table
	- Forward Rate	38.688Mpps
동작환경	- Power Consumption	Max. 17Watt
	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 45°C, 보관온도: -40°C ~ 70°C
	- 습도	5 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		220V/50Hz (Internal Power Supply)
크기		440mm(W) x 208mm(D) x 44mm(H)

주문정보

모델명	사양
SOLTECH-2600	100/1000Mbps TP 24포트 + 1Gbps SFP 2슬롯, Unmanaged Gigabit Ethernet Switch
SFP-SX	1Gbps SFP, Multi-mode, 220m, 850nm, LC
SFP-LX	1Gbps SFP, Single-mode, 20Km, 1310nm, LC